



REFERENZ PARKDECKBESCHICHTUNG

EYHOLZ CENTER, EYHOLZ

SikaBau



UMFASSENDE KOMPETENZ

BAUTENSCHUTZ, BAUINSTANDSETZUNG UND ABDICHTUNGEN

OBJEKT

Parkdeck Eyholz Center mit 82 barrierefreien Aussen-Parkplätzen.

Arbeitsbeschreibung

Bestehender Asphaltbelag entspricht nicht mehr den Anforderungen eines Parkdecks und soll durch einen Hartbetonbelag mit nachfolgender Beschichtung saniert werden.

Auftrag

Rückbau und Entsorgung des Asphaltbelages, Untergrund zur Aufnahme eines Hartbetonbelages vorbereiten und Hartbeton im Gefälle einbauen. Auftragen einer widerstandsfähigem und rutschfestem Parkdeck-Beschichtung.

Ausführung

2024

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Untergrundvorbereitung:

- Asphalt mit Fräsmaschine abtragen und die angefallenen 280 m³ Asphalt entsorgen, Untergrund mittels Kugelstrahlen für nachfolgenden Belag vorbereiten.

Beschichtungsarbeiten:

- Herstellen und Einbringen von rund 180 m³ Hartbetonbelag, Stärke bis 8 cm, mit vorgängig applizierter Haftgrundierung SikaScreed®-20 EBB.
- Im Anschluss die Ausgleichsschicht Sikafloor®-81 EpoCem aufgetragen.
- Die 2'194 m² grosse Fläche mit dem auf Epoxidharz-basierendem und widerstandsfähigem Parkdeck-System, bestehend aus Sikafloor®-151 und Sikafloor®-390 N grundiert und 2 x beschichtet.
- Anschliessend den Belag mit der vergilbungsbeständige Beschichtung Sikafloor®-359 N versiegelt.

Bauherr & Kunde

Heinzmann Immobilien AG

Ausführender

SikaBau AG, Visp



SIKABAU AG

Reitmenstrasse 7
CH-8952 Schlieren
www.sikabau.ch

SikaBau

